

Hinweise zur Benutzung des Fahrradtransportanhängers

1. Technische Information

Kfz-Fahrradtransportanhänger STEMA SH 02-1 für 11 Fahrräder, maximale Zuladung 550 Kg.

Gebremstes Gewicht 1.500 Kg

Zugelassen für eine Geschwindigkeit von 100 km/h

Fahrgestell-Nr. WSEHMR41EG000043

zulässige Stützlast max. 100 kg , Mindeststützlast 4% der Anhängelast (mehr als 25 kg nicht nötig)

Zul. Stützlast des Zugfahrzeuges beachten!

Diebstahlsicherung inkl. Schloss für Anhänger kann im an- und abgekoppelten Zustand während der Fahrt am Anhänger bleiben.

2. Handhabung

Eine Transportbox findet sich auf der Deichsel, die mit einem Zahlenschloss gesichert ist. Den Zahlencode für das Schloss bekommen sie bei der Übergabe des Transportanhängers. In der Transportbox befinden sich die Befestigungsmaterialien, mit denen Sie die Fahrräder auf dem Transportanhänger an den Bügeln und an den Schienen befestigen können. Sie können die Länge der Befestigungen durch das Verbinden mehrerer Bänder beliebig verlängern.

Den Transportanhänger bitte nur angekoppelt beladen, da der Transportanhänger abgekoppelt mit zunehmender Beladung hecklastig werden würde und der vordere Teil dann nach oben schwenkt. Sichern Sie den Transportanhänger zusätzlich durch das Anziehen der Handbremse und das Unterlegen der Hemmschuhe. Die Handbremse im Zugfahrzeug nicht vergessen.

Denken Sie daran, dass beim Kurvenfahren und Einparken der Transportanhänger ausschwenkt. Er hat inklusive der Deichsel eine Länge von ca. 6,30 m.

3. Transportbox Inhalt (Befestigungsmaterial für Fahrräder)

11 Strap-Rahmenhalter beidseitig abschließbar (3 Schlüssel) mit Spannriemen und Rahmenschoner



20 MAGMA Bänder mit Klettverschluss, Fahrrad Radstabilisator



30 Spanngurte für Reifenbefestigung an der Schiene



22 Klettverschlüsse für Arretierung der Bremsen

